

Акриловая шпатлевка для внутренних работ «Декор»
ТУ 23.64.10-002-41064153-2019

Акриловая шпатлевка для внутренних работ «Декор» применяется для выравнивания оштукатуренных, бетонных, кирпичных, каменных поверхностей под дальнейшую окраску красками, оклейку обоями, нанесения декоративных штукатурок и т.п.

Область применения

Жилые комплексы
Помещения общественного назначения

Технические характеристики и свойства:

- смесь и покрытие пожаробезопасны, экологичны;
- высокая паропроницаемость ;
- высокая адгезия к различным минеральным основаниям;
- высокая устойчивость к механическим и динамическим нагрузкам;
- влагостойкость.

№ п/п	Технические характеристики	Значение
1	Цвет	Серый
2	Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	0,315
3	Влажность, % не более	0,3
4	Количество воды, необходимой для затворения 1 кг сухой смеси, л	0,16-0,18
5	Марка по подвижности	Пкз
6	Водоудерживающая способность, не менее	97
7	Прочность на сжатие МПа, не менее	5
8	Толщина накрывочного слоя, мм	1-3
9	Время использования готовой растворной смеси, ч, не менее	2
10	Температура нанесения, °С	От + 5 до + 25
11	Упаковка	Бумажные мешки с полиэтиленовыми вкладышами, полипропиленовые мешки

Основные требования к основанию.

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87.

Основание должно быть прочным, однородным, сухим, очищенным от пыли, масел, красок и любых веществ, снижающих адгезию. Влажность основания не более 8%.

Подготовка основания.

Основа для нанесения шпатлевки должна быть сухой, очищенной от осыпающихся частиц, пыли, набела, старой краски и т.д. Очищенную основу обрабатывают акриловой грунтовкой Акродекор; материалы с высокой гигроскопичностью (ячеистый бетон, известково-песчаный кирпич, ГКЛ и т.п.) грунтуют два и более раз, для уменьшения водопоглощения основания. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего.

Способ применения.

Для приготовления растворной смеси шпатлевки в емкость с определенным объемом чистой воды комнатной температуры постепенно засыпают сухую смесь, тщательно перемешивая механической мешалкой (дрелью со специальной насадкой) до получения однородной массы. В течение 5-7 минут растворная смесь «созревает». После повторного перемешивания в течение 2 минут смесь готова к применению. Во время работы с шпатлевкой ее необходимо помешивать, чтобы поддерживать нужную консистенцию.

Акриловая шпатлевка для внутренних работ «Декор» наносится и выравнивается вручную с помощью шпателя. Рекомендуется сначала заполнить большие выемки и неровности, а когда раствор затвердеет, наносить выравнивающий слой. При выравнивании в несколько слоев каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего. Каждый высохший слой шлифуется абразивным материалом, обрабатывается акриловой грунтовкой Акродекор. Температура основы и окружающей среды во время работы по нанесению шпатлевки должна быть не менее +5⁰С.

Расход.

Расход акриловой шпатлевки для внутренних работ «Декор» - 1,25 кг на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

Контроль качества работ.

Контроль качества работ по нанесению шпатлевки для внутренних работ следует осуществлять на стадии выполнения каждой операции.

Качество подготовки поверхности проверить визуально в соответствии с вышеперечисленными требованиями.

Качество покрытия проверить после высыхания.

Меры безопасности и охраны окружающей среды.

При работе применять средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть их водой и обратиться к врачу. По ГОСТ 12.1.2007 сухая смесь относится к классу опасности IV («малоопасно»). Разрешено к применению Минздравом РФ.

Утилизировать как бытовые отходы.

Транспортирование и хранение.

Упакованные сухие смеси Акриловой шпатлевки для внутренних работ «Декор» перевозят транспортными пакетами любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов, действующими на транспорте конкретного вида. Применяемые способы транспортирования сухих смесей должны исключать возможность попадания в них атмосферных осадков, а также обеспечивать сохранность упаковки от механического повреждения и нарушения целостности.

Сухие смеси Акриловой шпатлевки для внутренних работ «Декор» следует хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью не более 60%.

Гарантийный срок хранения в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления. Производитель гарантирует соответствие качества сухих смесей Акриловой шпатлевки для внутренних работ «Декор» требованиям ГОСТ Р 31357-2007.

Инструкция по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению сухих смесей Акриловой шпатлевки для внутренних работ «Декор», производитель не несет ответственности за качество проведенных работ.

Эти технические данные могут использоваться только как рекомендуемые. В действительности, время высыхания/время до нанесения последующего слоя может варьироваться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, влажности системы покрытия, условий эксплуатации и т.д. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.